



KOMO[®]

Productcertificaat

kiwa 
Partner for progress



Nummer	K76017/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2012-12-01	d.d.	-
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Buizen met gestructureerde wand (type B) van PP voor
buitenriolering onder vrij verval

Pipelife Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9208 "Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand vervaardigd uit polyolefinen voor buitenriolering onder vrij verval" d.d. 12 mei 1998, inclusief wijzigingsblad d.d. 2004-04-15 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits product voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7
Postbus 380
1600 AJ Enkhuizen
T +31228355647
F +31228355500
I Internet adres

Producent
Pipelife Polska S.A.
26-625 Wolanów
Strzałków 8
Polen
T +48486187722
F +48486187700
I Internet adres



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Buizen met gestructureerde wand (type B) van PP voor buitenriolering onder vrij verval

PRODUCTSPECIFICATIE

De producten overeenkomstig BRL 9208 met aangevormde moffen zoals aangegeven in de onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Ringstijfheid: de initiële ringstijfheid van de producten die tot dit certificaat behoren, bedraagt minimaal 8 kN/m².

Kleur: de kleur van de buitenkant buizen is rood-bruin of zwart.

Tabel 1 - Buizen		Tabel 1 - Buizen	
OD (mm)	SN 8	ID (mm)	SN8
160	X	200	X
200	X	250	X
250	X	300	X
315	X	400	X
400	X	500	X
500	X	600	X
630	X	800	X

OD = nominale buitenmiddellijn (outside diameter)

ID = nominale binnenmiddellijn (inside diameter)

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van deze merken is als volgt: duidelijk en onuitwisbaar op onderlinge afstand van maximaal 2 m.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO[®] woordmerk;
- Productiedatum of codering
- fabrieksnaam of en/of gedeponeerd handelsmerk;
- materiaalaanduidingen "PP";
- stijfheidsklasse SN;
- toepassingsgebied: "BRL 9208 en/of EN 13476";
- nominale afmetingen gebaseerd op middellijn DN/OD.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Pipelife Nederland B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 13476-1,3: 2007 Kunststofleidingsystemen voor vrij drukloze ondergrondse riolering - Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U), polypropreen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 1 Algemene eisen; Deel 3: Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde binnen- en geprofileerde buitenkant en het systeem, Type B

NPR 3218, 1984 Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL